



**DERBIGUM<sup>®</sup>**  
**AFRICA**

L'Univers de l'Etanchéité et de l'Isolation

## CHEBIGOL

Email peinture à base de brai de pétrole

### Particularités :

**CHEBIGOL** appliqué en couche mince à la brosse ou au rouleau forme sur le support un film continu.

La présence d'adjuvants d'adhérence et d'entraînement fait que **CHEBIGOL** pénètre bien dans toutes les anfractuosités et obture totalement les orifices capillaires de surface formant ainsi une barrière efficace à la pénétration d'eau.

**CHEBIGOL** offre une grande résistance à l'abrasion; **CHEBIGOL** n'est pas endommagé par les remblais, en appui sur les parois traitées.

Ces caractéristiques prolongent considérablement son efficacité.

### Emplois :

**CHEBIGOL** est destiné pour la protection des fondations par 2 couches croisées au rouleau ou à la brosse.

**CHEBIGOL** ne contient pas d'eau. Ainsi, le film d'émail se forme facilement et rapidement.

**CHEBIGOL** s'oppose à toute pénétration d'eau dans les parois traitées.

**CHEBIGOL** est prêt à l'emploi. De par son pouvoir couvrant, **CHEBIGOL** assure un rendement efficace de la main d'oeuvre sur chantier. **CHEBIGOL** est la solution économique pour la protection durable des parois enterrées contre les pénétrations d'eau **CHEBIGOL** peut être appliqué par tous les temps sur des supports secs.

### Précautions d'emploi :

**CHEBIGOL** contient des solvants. C'est pourquoi, il y a lieu de prendre des précautions d'usage quand la mise en oeuvre se fait dans un local clos (sans ventilation).

### Matériel d'application :

**CHEBIGOL** peut être appliqué à la brosse, au rouleau ou au pistolet.

### Consommation :

Suivant la porosité du support, il faudra appliquer entre 150 à 200 gr par couche et par mètre carré.

### Conditionnement :

-Seau de 12kg.

-En vrac.



Etanchéité Tunisienne S.A.

système qualité certifié ISO 9001

par BUREAU VERITAS Certification

Article	Libellé	Qté	P.U	Total
	Protections des fondations en dessous de la côte «» par 2 couches croisées d'émail peinture type CHEBIGOL passé à la brosse.			
N°	Le mètre carré	PM	PM	PM